

SOS 382.6.S

Průmyslový odsavač pro svařování

Objednací číslo = TYP: SOS S-028

Universální stavebnicové odsavače s turbínou pro svařování.

Výhody:

Vysoká životnost filtrů, nulové ztráty tepla, nízká hmotnost, minimální provozní náklady, nízká cena, široké příslušenství pro všechny metody ručního i strojního svařování, provoz odsavače může být plně automatizovaný.

Nevýhoda:

Vhodné jen pro 1 směnný provoz.

Technická specifikace

Vlastnost	Hodnota
Rozměry (šxdxv)	550 x 550 x 1170 mm
Maximální průtok	550 m ³ /h
Maximální podtlak	23 kPa
Příkon	3600 W
Napětí	400 V
Jmenovitý proud	5,8 A
Hladina hluku	74 dBA
Hmotnost	72 kg
Regulace výkonu	ANO
Průměr sání	80 mm
Filtrační plocha	1,7 m ²
Počet stupňů filtrace	3
Filtr 1. stupeň	6 kapsový filtr RUNO PES, pl=1,7 m ²

ILUSTRATIVNÍ
OBRÁZEK



Vlastnost	Hodnota
Filtr 2. stupeň	12 kapsový filtr FINET POP-1, pl=3,2 m ²
Filtr 3. stupeň	vložka CARBO
Četnost užití	Občasné