

## SOS 182.1.SH

### Průmyslový odsavač pro svařování

Objednací číslo = TYP: SOS S-003

### Universální stavebnicové odsavače s turbínou pro svařování.

#### Výhody:

Vysoká životnost filtrů, nulové ztráty tepla, nízká hmotnost, minimální provozní náklady, nízká cena, široké příslušenství pro všechny metody ručního i strojního svařování, provoz odsavače může být plně automatizovaný.

#### Nevýhoda:

Vhodné jen pro 1 směnný provoz.

#### Technická specifikace

Vlastnost	Hodnota
Rozměry (šxdxv)	320 x 320 x 1120 mm
Maximální průtok	200 m <sup>3</sup> /h
Maximální podtlak	23 kPa
Příkon	1200 W
Napětí	230 V
Jmenovitý proud	5,5 A
Hladina hluku	70 dBA
Hmotnost	40 kg
Regulace výkonu	NE
Průměr sání	40 mm
Filtrační plocha	1 m <sup>2</sup>
Počet stupňů filtrace	3
Filtr 1. stupeň	3 kapsový filtr RONO PES, pl.=0,5 m <sup>2</sup>

ILUSTRATIVNÍ  
OBRÁZEK



Vlastnost	Hodnota
Filtr 2. stupeň	6 kapsový filtr FINET POP-1, pl.=1,0 m <sup>2</sup>
Filtr 3. stupeň	Vložka CARBO
Četnost užití	Občasné