

SOS 103.3.V/CJ

Vysavače pro centrální vysávání rodinných domů, bytů, penzionů, firem, hotelů

Objednací číslo = TYP: CJ-004

Výhody:

- centrální vysavač je zpravidla umístován v suterénu, garáži, takže obytné místnosti nejsou obsluhou ani údržbou vysavače znečišťovány
- odsátý, přefiltrovaný vzduch je odváděn mimo uklízenou místnost i mimo objekt
- v uklízené místnosti se nevíří prach
- odpadá manipulace, přenášení vysavače
- centrální vysavač je spínán zasunutím hadice do vzduchové zásuvky
- vybudování vzduchového rozvodu z FLEXIT potrubí pr. 50 mm je jednoduché i ve stávajících domech

Technická specifikace

Vlastnost	Hodnota
Rozměry (šxdxv)	350 x 360 x 1070 mm
Maximální průtok	220 m ³ /h
Maximální podtlak	23 kPa
Příkon	1506 W
Napětí	230 V
Jmenovitý proud	7 A
Hladina hluku	70 dBA
Hmotnost	24 kg
Regulace výkonu	NE
Průměr sání	50 mm
Filtrační plocha	0,5 m ²
Počet stupňů filtrace	1



Vlastnost	Hodnota
Filtr 1. stupeň	3 kaps. Fitevig v=300mm (0,5m ²)
Četnost užití	Občasné