

## SOS M 1200/2,2

### Průmyslový odsavač pro hořlavé částice

Objednací číslo = TYP: SOS M-TOP PROJEKT-003

### Stavebnicové odsavače se středotlakým ventilátorem nebo turbodmychadlem pro likvidaci hořlavých částic (mokrý odlučovač).

#### Použití:

Odloučení prachových částic hořlavých materiálů do kapaliny – pryž, plasty. Zvláště vhodné k odsávání škodlivin vznikajících při obrábění kombinovaných materiálů např. pryž s ocelí apod. Jedná se o výrobu na přání zákazníka – kapalina, technické parametry jsou určeny na základě výchozích informací.

Provedení – LAKOVANÁ OCEL + NEREZ

#### Technická specifikace

Vlastnost	Hodnota
Rozměry (šxdxv)	715 x 845 x 1780 mm
Maximální průtok	2000 m <sup>3</sup> /h
Maximální podtlak	2,1 kPa
Příkon	2200 W
Napětí	400 V
Jmenovitý proud	4,55 A
Hmotnost	165 kg
Průměr sání	150 mm
Filtrační plocha	x m <sup>2</sup>
Počet stupňů filtrace	x
Četnost užití	Občasné, Časté, Nepřetržité

ILUSTRATIVNÍ  
OBRÁZEK

