

SOS M 2400/4/K73

Průmyslový odsavač pro hořlavé částice

Objednací číslo = TYP: SOS M-TOP PROJEKT-005

Stavebnicové odsavače se středotlakým ventilátorem nebo turbodmychadlem pro likvidaci hořlavých částic (mokrý odlučovač).

Použití:

Odloučení prachových částic hořlavých materiálů do kapaliny – pryž, plasty. Zvláště vhodné k odsávání škodlivin vznikajících při obrábění kombinovaných materiálů např. pryž s ocelí apod. Jedná se o výrobu na přání zákazníka – kapalina, technické parametry jsou určeny na základě výchozích informací.

Provedení - LAKOVANÁ OCEL + NEREZ

Technická specifikace

Vlastnost	Hodnota
Rozměry (šxdxv)	1025 x 1035 x 2035 mm
Maximální průtok	3200 m ³ /h
Maximální podtlak	2 kPa
Příkon	4000 W
Napětí	400 V
Jmenovitý proud	7,8 A
Hmotnost	290 kg
Průměr sání	200 mm
Filtrační plocha	x m ²
Počet stupňů filtrace	x
Četnost užití	Občasné, Časté, Nepřetržité

ILUSTRATIVNÍ
OBRÁZEK

