

SOS AM 281.3.S

Průmyslový odsavač pro svařování

Objednáací číslo = TYP: SOS AM-036

Universální odsavače s asynchronním motorem a měničem pro svařování.


Použití:

Lokální odsávání škodlivin vznikajících při svařování, broušení, pájení apod. vyhovující pro pracoviště s vícesměnným provozem, skříň agregátu je zaměnitelná se skříňí agregátu s komutátorovým motorem.

Technická specifikace

Vlastnost	Hodnota
Rozměry (šxdxv)	450 x 450 x 1270 mm
Maximální průtok	350 m ³ /h
Maximální podtlak	15 kPa
Příkon	2000 W
Napětí	230 V
Jmenovitý proud	9 A
Hladina hluku	75 dBA
Hmotnost	51 kg
Regulace výkonu	ANO
Průměr sání	80 mm
Filtrační plocha	1,1 m ²
Počet stupňů filtrace	3
Filtr 1. stupeň	5 kapsový filtr RUNO PES, pl=1,1 m ²
Filtr 2. stupeň	9 kapsový filtr FINET POP-1, pl=2,0 m ²

ILUSTRATIVNÍ
OBRÁZEK



Vlastnost	Hodnota
Filtr 3. stupeň	vložka CARBO
Četnost užití	Občasné, Časté