

## SOS AM 201.3.B

### Průmyslový odsavač pro broušení

Objednací číslo = TYP: SOS AM-030

### Universální odsavače s asynchronním motorem a měničem pro broušení.

#### Použití:

Lokální odsávání škodlivin vznikajících při svařování, broušení, pájení apod. vyhovující pro pracoviště s vícesměnným provozem, skříň agregátu je zaměnitelná se skříňí agregátu s komutátorovým motorem.

#### Technická specifikace

| Vlastnost             | Hodnota   |
|-----------------------|---|
| Rozměry (šxdxv)       | 450 x 450 x 1200 mm   |
| Maximální průtok      | 350 m <sup>3</sup> /h   |
| Maximální podtlak     | 15 kPa  |
| Příkon                | 2000 W  |
| Napětí                | 230 V   |
| Jmenovitý proud       | 9 A   |
| Hladina hluku         | 75 dBA  |
| Hmotnost              | 49 kg   |
| Regulace výkonu       | ANO   |
| Průměr sání           | 80 mm   |
| Filtrační plocha      | 3,2 m <sup>2</sup>  |
| Počet stupňů filtrace | 1   |
| Filtr 1. stupeň       | 9 kapsový FITEVIG 500, VIKAFIL, FIAB FLP 3, pl=3,2 m <sup>2</sup> |
| Četnost užití         | Občasné, Časté  |

ILUSTRATIVNÍ  
OBRÁZEK

