

SOS SV 868.1.S/2

ILUSTRATIVNÍ
OBRAZEK

Průmyslový odsavač pro svařování

Objednací číslo = TYP: SOS SV-061

Universální odsavače se středotlakým ventilátorem pro svařování.

Použití:

Pro lokální a centrální odsávání škodlivin vznikajících při svařování. Vhodné pro pracoviště s vícesměnným provozem, kde je potřeba odsávat větší množství vzduchu.

Mimořádná výbava na přání zákazníka:

- signalizace znečištění filtru
- osvětlení v odsávací hubici
- automatika (doběh, automatický chod)

Technická specifikace

Vlastnost	Hodnota
Rozměry (šxdxv)	900 x 950 x 1660 mm
Maximální průtok	4000 m ³ /h
Maximální podtlak	3,5 kPa
Příkon	4000 W
Napětí	400 V
Jmenovitý proud	7,8 A
Hladina hluku	73 dBA
Hmotnost	260 kg
Průměr sání	2 x 160 mm
Filtrační plocha	31,9 m ²
Počet stupňů filtrace	3
Filtr 1. stupeň	Tahokov + 13 kaps. filtr Fitevig



Vlastnost	Hodnota
Filtr 2. stupeň	HEPA 750 x 750 x 320 (31,9m ²)
Filtr 3. stupeň	Vložka CARBO
Četnost užití	Občasné, Časté, Nepřetržité