

SOS FB 4000.B/KAPS/OKL.PNEU

Odsavač pro centrální odsávání a odvod nečistot z místa vzniku

Objednací číslo = TYP: FB 4000-001

Stavebnicové odsavače blokové se středotlakým ventilátorem pro broušení.

Použití:

K odsávání nelepivých, nevýbušných prachů a aerosolů ve strojírenství, stavebnictví, textilním a potravinářském průmyslu, likvidace škodlivin vznikajících při broušení. Všude tam, kde je potřeba odsávat velké množství vzduchu a nečistot.

Odsavače SOS FB/PL jsou osazeny patronovými filtry z materiálu polyester s teflonovou membránou.

Technická specifikace

Vlastnost	Hodnota
Rozměry (šxdxv)	1563 x 1036 x 2830 mm
Maximální průtok	4000 m ³ /h
Maximální podtlak	2.6 kPa
Příkon	4000 W
Napětí	400 V
Jmenovitý proud	7.8 A
Hmotnost	590 kg
Pracovní tlak oklepu	6 bar
Průměr sání	315 mm
Filtrační plocha	2 x 10 m ²
Počet stupňů filtrace	1



Vlastnost	Hodnota
Filtr 1. stupeň	2 x 9kaps. filtr Fitevig, pl.=10m2
Četnost užití	Občasné, Časté, Nepřetržité