

SOS FB 8000.4.B/RO

Odsavač pro centrální odsávání a odvod nečistot z místa vzniku

Objednáací číslo = TYP: FB 8000-004

Stavebnicové odsavače blokové se středotlakým ventilátorem pro broušení.

Použití:

K odsávání nelepivých, nevýbušných prachů a aerosolů ve strojírenství, stavebnictví, textilním a potravinářském průmyslu, likvidace škodlivin vznikajících při broušení. Všude tam, kde je potřeba odsávat velké množství vzduchu a nečistot.

Odsavače SOS FB/PL jsou osazeny patronovými filtry z materiálu polyester s teflonovou membránou.

Technická specifikace

| Vlastnost | Hodnota |
|-----------------------|-----------------------------|
| Rozměry (šxdxv) | 1240 x 1505 x 3335 mm |
| Maximální průtok | 8000 m ³ /h |
| Maximální podtlak | 3.5 kPa |
| Příkon | 7500 W |
| Napětí | 400 V |
| Jmenovitý proud | 13.8 A |
| Hmotnost | 550 kg |
| Pracovní tlak oklepu | 6 bar |
| Průměr sání | 400 mm |
| Filtrační plocha | 4 x 16 m ² |
| Počet stupňů filtrace | 1 |
| Filtr 1. stupeň | 4 patronové filtry PES |
| Četnost užití | Občasné, Časté, Nepřetržitě |

