

SOS M 1200/2,2

Průmyslový odsavač pro hořlavé částice

Objednací číslo = TYP: SOS M-012

Stavebnicové odsavače se středotlakým ventilátorem nebo turbodmychadlem pro likvidaci hořlavých částic (mokrý odlučovač).

Použití:

Odloučení prachových částic hořlavých materiálů do kapaliny - pryž, plasty. Zvláště vhodné k odsávání škodlivin vznikajících při obrábění kombinovaných materiálů např. pryž s ocelí apod. Jedná se o výrobu na přání zákazníka - kapalina, technické parametry jsou určeny na základě výchozích informací.

Provedení - LAKOVANÁ OCEL + NEREZ

Technická specifikace

Vlastnost	Hodnota
Rozměry (šxdxv)	715 x 845 x 1780 mm
Maximální průtok	2000 m ³ /h
Maximální podtlak	2,1 kPa
Příkon	2200 W
Napětí	400 V
Jmenovitý proud	4,55 A
Hmotnost	165 kg
Průměr sání	150 mm
Filtrační plocha	x m ²
Počet stupňů filtrace	x

ILUSTRATIVNÍ
OBRÁZEK



Vlastnost	Hodnota
Četnost užití	Občasné, Časté, Nepřetržité