

SOS FB 6000.4.U/RO/PTF

Odsavač pro centrální odsávání a odvod nečistot z místa vzniku

Objednáací číslo = TYP: FB 6000-001

Stavebnicové odsavače blokové se středotlakým ventilátorem.


Použití:

K odsávání nelepivých, nevybušných prachů a aerosolů ve strojírenství, stavebnictví, textilním a potravinářském průmyslu, likvidace škodlivin vznikajících při svařování, broušení, dělení materiálu pálením kyslíkem nebo plazmou. Všude tam, kde je potřeba odsávat velké množství vzduchu a nečistot.

Odsavače SOS FB/PL jsou osazeny patronovými filtry z materiálu polyester s teflonovou membránou.

Technická specifikace

Vlastnost	Hodnota
Rozměry (šxdxv)	1588 x 1309 x 3546 mm
Maximální průtok	6000 m ³ /h
Maximální podtlak	3.2 kPa
Příkon	5500 W
Napětí	400 V
Jmenovitý proud	10,3 A
Hmotnost	550 kg
Pracovní tlak oklepu	6 bar
Průměr sání	355 mm
Filtrační plocha	4 x 16 m ²
Počet stupňů filtrace	1
Filtr 1. stupeň	4 patronové filtry PTF



Vlastnost	Hodnota
Četnost užití	Občasné, Časté, Nepřetržité