

## SOS FB 8000.4.B/RO/KON

**Odsavač pro centrální odsávání a odvod nečistot z místa vzniku**

Objednací číslo = TYP: FB 8000-003

**Stavebnicové odsavače blokové se středotlakým ventilátorem pro broušení.**


### Použití:

K odsávání nelepivých, nevýbušných prachů a aerosolů ve strojírenství, stavebnictví, textilním a potravinářském průmyslu, likvidace škodlivin vznikajících při broušení. Všude tam, kde je potřeba odsávat velké množství vzduchu a nečistot.

Odsavače SOS FB/PL jsou osazeny patronovými filtry z materiálu polyester s teflonovou membránou.

### Technická specifikace

Vlastnost	Hodnota
Rozměry (šxdxv)	1809 x 1276 x 4102 mm
Maximální průtok	8000 m <sup>3</sup> /h
Maximální podtlak	3.5 kPa
Příkon	7500 W
Napětí	400 V
Jmenovitý proud	13,8 A
Hmotnost	700 kg
Pracovní tlak oklepu	6 bar
Průměr sání	400 mm
Filtrační plocha	4 x 16 m <sup>2</sup>
Počet stupňů filtrace	1
Filtr 1. stupeň	4ks - patronový filtr PES pl.=16m <sup>2</sup>



Vlastnost	Hodnota
Četnost užití	Občasné, Časté, Nepřetržité