

SOS BK 387.1.SH

Průmyslový odsavač pro svařování

Objednáací číslo = TYP: SOS BK.S-012

Universální stavebnicové odsavače s tubodmychadlem pro svařování.

Výhody:

Výhodný pro vícesměnný provoz - vysoká životnost filtrů
- nulové ztráty tepla - stavebnicová konstrukce
umožňující univerzálnost použití.

SH - samonosná hubice, typ SH6.1.S

Technická specifikace

Vlastnost	Hodnota
Rozměry (šxdxv)	700 x 600 x 1420 mm
Maximální průtok	312 m ³ /h
Maximální podtlak	24 kPa
Příkon	3400 W
Napětí	400 V
Jmenovitý proud	7,2 A
Hladina hluku	66 dBA
Hmotnost	140 kg
Regulace výkonu	NE
Průměr sání	80 mm
Filtrační plocha	1,7 m ²
Počet stupňů filtrace	3
Filtr 1. stupeň	6 kapsový filtr RUNO PES, pl.=1,7 m ²
Filtr 2. stupeň	12 kapsový filtr FINET POP-1, pl.=3,2 m ²



ILUSTRATIVNÍ
OBRÁZEK

Vlastnost	Hodnota
Filtr 3. stupeň	vložka CARBO
Četnost užití	Občasné, Časté, Nepřetržité