

## SOS FKR FB 6000.U/RO/KON

### Průmyslový odsavač univerzální

Objednací číslo = TYP: SOS FKR FB-003

#### Základní charakteristika

Centrální odsavač kruhového tvaru s tečným připojením sacího potrubí s cyklónovým efektem. Filtraci zajišťují patronové filtry s automatickým čištěním rotačním oklepem stlačeného vzduchu do pojízdného kontejneru na nečistoty s vloženým pytlkem.

Řízení funkcí odsavače pomocí PLC, ovládáno pomocí dotykového panelu. Integrovaný tlumič hluku.

#### Použití

Průmyslové odsavače série SOS FKR FB jsou určeny zejména pro odsávání prachu a škodlivin při svařování, broušení, dělení materiálu apod.

#### Technická specifikace

Vlastnost	Hodnota
Rozměry (š×d×v)	1257 x 1110 x 3210 mm
Maximální průtok	6000 m <sup>3</sup> /h
Maximální podtlak	3,2 kPa
Příkon	5500 W
Napětí	400 V
Jmenovitý proud	10,4 A
Hladina hluku	74 dBA
Hmotnost	510 kg
Průměr sání	280 x 280 mm



Ilustrativní obrázek

Vlastnost	Hodnota
Filtrační plocha	4 x 16 m <sup>2</sup>
Počet stupňů filtrace	1
Filtr 1. stupeň	4 patronové filtry PTF
Četnost užití	Občasné, Časté, Nepřetržité