

SOS FKR SV 557.SH/2

Průmyslový odsavač pro svařování

Objednací číslo = TYP: SOS FKR SV-003

Základní charakteristika

Mobilní odsavač kruhového tvaru s třístupňovou úrovní filtrace (předfiltr, patronový filtr, chemický filtr) doplněný o samonosnou hubici.

Použití

Průmyslové odsavače série SOS FKR SV jsou určeny pro odsávání prachu a škodlivin při svařování.

Technická specifikace

Vlastnost	Hodnota
Rozměry (šxdxv)	726 x 865 x 1481 mm
Maximální průtok	3000 m ³ /h
Maximální podtlak	2,1 kPa
Příkon	3000 W
Napětí	400 V
Jmenovitý proud	5,9 A
Hladina hluku	73 dBA
Hmotnost	140 kg
Průměr sání	160 mm
Dosah	2 x 2,3 m
Filtrační plocha	26 m ²
Počet stupňů filtrace	3
Filtr 1. stupeň	Netkaná textilie
Filtr 2. stupeň	Patronový filtr PES - NANO



Ilustrativní obrázek

Vlastnost	Hodnota
Filtr 3. stupeň	Vložka CARBO
Četnost užití	Občasné, Časté, Nepřetržité
Popis	Dvě hubice